

Спецификация

- 1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI
- 6 диода (warm-light, до 20м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Антивандальный корпус, класс защиты IP66
- PoE



Технические характеристики

| Модель | Optimus IP-E044.0(2.8)PF |
|----------------------------|--|
| Чувствительный элемент | 1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI |
| Объектив | 2.8мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2) |
| Количество пикселей | 2560x1440 |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток: До 25к/с@2560x1440/2304*1296/1920x1080/1280x720; Дополнительный поток: До 25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 32К-8.0 Мбит |
| Видео выход | нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Аудио сжатие | нет |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DDNS, NTP, PPPoE и RTSP |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения, Определение людей |
| Сигнал на тревожном выходе | нет |
| Фиксация событий | снимок экрана, Отправка на E-mail |
| Конфигурация | Web интерфейс, Optimus Connect VMS |

| | |
|------------------------------|---|
| Браузер | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Облачный сервис P2P | http://connect.optimus-cctv.com/ |
| Встроенное устройство записи | нет |
| Процессор и Память | NT98562 |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af до 6Вт |
| Подсветка | 6 диодов, warm-light, дальность до 20м |
| Корпус, класс защиты | Антивандальный корпус, класс защиты IP66 |
| Рабочая температура | -45 ⁰ C +50 ⁰ C |
| Питание | DC12В(500мА), Внешний PoE max 6Вт(на кабеле) |
| Размеры сплиттера | 76x25мм / 108x25мм |
| Размеры, Масса | 98x107x72мм, 390 гр. |