

Спецификация

- 5 в 1 AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.264
- 4 видеовхода, 4 аудиовхода
- AHD 5МП@40к/с, 4МП@60к/с, 3МП@72к/с
AHD/TVI/CVI 1080P, 720P/ CVBS 960H @ 100к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)



Технические характеристики

Модель	AHDR-3004
Количество видеовходов	4 BNC
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD 5МП @ 40к/с(10к/с на канал), 4МП @ 60к/с(15к/с на канал), AHD 3МП @ 72к/с(18к/с на канал), AHD/TVI/CVI1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS960H(960x576) @ 100 к/с(25к/с на канал)
Скорость воспроизведения	AHD 5МП @ 40к/с, AHD 4МП @ 60к/с, AHD3МП@72к/с, AHD/TVI/CVI 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960H(960x576) @ 100 к/с
Видеовыходы	HDMI (2560x1440), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим	4 камеры AHD 5МП/4МП/3МП AHD/TVI/CVI 1080P, 720P, CVBS 960H
Гибридный режим работы (HVR)	2 камеры AHD 5МП(20к/с - 10к/с на канал)/4МП(30к/с - 15к/с на канал)/3МП(36к/с - 18к/с на канал) AHD/TVI/CVI 1080P, 720P, CVBS 960H (50 к/с) + 2 IP-камеры до 5МП (50 к/с)
Сетевой режим (NVR)	4*5МП(100 к/с) / 4*3МП(100 к/с) / 8*1080P(200 к/с) + 8*960P(200к/с)

Запись	Постоянная / По тревоге/Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	нет/нет
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология iCloud(P2P)	www.xmeye.net , www.dvrcenter.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть. / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	260x230x42mm/880 гр.