

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 32 канала 1920x1080 (1080P) @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, WiFi, Облачный сервис (P2P)



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>Optimus NVR-2322</b>
<b>Операционная система</b>	Embedded Linux
<b>Формат сжатия видео</b>	H.265/H.264
<b>Формат сжатия аудио</b>	G711A
<b>Количество каналов</b>	8*8Мп, 25*5МП или 32*1080P
<b>Максимальная пропускная способность</b>	300 Мбит
<b>Настройка записи</b>	до 8 IP камер 8Мп 3840x2160 и воспр.1 канала до 25 IP камер 5МП 2592x1920 и воспр. 2 каналов до 32 IP камер 1920x1080 и воспр. 4 каналов
<b>Двойной поток</b>	Основной и дополнительный потоки
<b>Максимальная скорость записи</b>	8*3840x2160 (8Мп)@ 25к/с на канал 25*2592x1920 (5МП) @ 25к/с на канал 32*1920x1080(FullHD) @ 25к/с на канал
<b>Видео выходы</b>	HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080)
<b>Аудиовыход</b>	1 RCA
<b>Детекция движения</b>	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
<b>Режим записи</b>	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
<b>Резервное копирование</b>	USB/WEB/CMS/Cloud
<b>Жесткий диск</b>	2 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 2 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 16Тб (не в комплекте)
<b>Сеть</b>	RJ-45 (10M/100M/1000M)
<b>USB порт</b>	2* USB 2.0
<b>Удаленный мониторинг</b>	Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер)
<b>Тревожные входы/выходы</b>	Нет
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да
<b>Беспроводные сети</b>	3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит).
<b>Поддержка мобильных</b>	iPhone, iPad, Android
<b>Устройства управления</b>	Мышь USB, по сети
<b>Питание</b>	DC: 12В (4А) (адаптер в комплекте)
<b>Рабочая температура</b>	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
<b>Размер</b>	350x290x45