

Спецификация

- Разрешение FullHD 1080P
- Поддержка стандартов AHD-H/
AHD-M/CVBS
- Встроенная система СКУД
- 1/2.7" CMOS Sensor
- Широкий угол обзора до 140°



Технические характеристики

Модель	Вызывная панель Optimus DSH-22IR
Кол-во абонентов	1
Матрица	1/2.7" CMOS Sensor
Разрешение	1920x1080
Тип сигнала	AHD/CVBS
Поддерживаемые стандарты	AHD-H 1080P/AHD-M 720P/CVBS 960H
Угол обзора	140°(1080P) / 135°(720P)/130°(960H)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 2,3 мм
ИК-подсветка	0 Лк (ИК-подсветка включена)
Дальность ИК-подсветки	До 4 метров
Система контроля и учета доступа (СКУД)	Есть, формат EM-marine
Частота СКУД	125 кГц
Расстояние срабатывания СКУД	20 мм

Тип метки	Брелоки и браслеты формата EM-marine
Количество ключей	До 500 шт.
Поддержка ключей администратора	Да
Кнопка записи ключей администратора	Есть
Реле управления замком	Есть
Тип контактов реле	Н.Р/Н.З.
Коммутируемый ток и напряжение реле	До 2А / до 30В постоянного напряжения (DC)
Контакты кнопки выхода	Есть
Кнопка изменения режима видеосигнала	Есть
Цвет панели	Серебро/черный/графит
Подсветка кнопки вызова	Есть, 3 режима (ожидание-светло-голубой/открытие-зеленый/вызов-красный)
Регулировка времени задержки выхода	Да, 1/5сек
Регулировка громкости вызывной панели	Есть, переменный резистор
Подсветка области считывателя	Нет
Индикация открытия панели	Есть, звук+индикация зеленого цвета
Размер	133x48x21 мм
Вес нетто	380 г
Источник питания	200мА макс (9В – 15В DC) от монитора
Рабочая температура	-40°C ~ +50°C

Рабочая влажность	10% - 90% без образования конденсата
Тип установки	Накладной
Корпус	Антиокислительная/Антивандальная
Степень защиты	IP65
Комплект поставки	Вызывная панель – 1 шт. Монтажный кронштейн – 1 шт. Монтажный комплект – 1 шт. Брелок EM-magine- 7 шт.(2 шт администратора/5 шт. пользователей) Руководство пользователя – 1 шт.