

Спецификация

- Оптический медиаконвертер с SFP слотом



Технические характеристики

Модель	Медиаконвертер Optimus MG-1/1
Сетевые порты	1 порт до 1000 Мбит/с RJ-45 1 порт до 1000 Мбит/с SFP
Характеристики оптического порта	Зависит от установленного SFP модуля
Сетевые стандарты	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-T IEEE802.3z 1000 BASE-X IEEE802.3x Flow Control
Коммутационная способность	2 Гбит/с
Блок питания	Вход: 100~240 В AC, 50~60 Гц Выход: 12 В DC, 1А
Питание медиаконвертера	5-12 В DC
Потребление медиаконвертера	До 3 Вт
Метод коммутации	Store-and-Forward
Пакетный кэш	1 Мбит
Jumbo-frame	9k
Таблица MAC-адресов	2k
Светодиоды состояния	PWR, TP LINK/ACT, FX LINK/ACT, 1000M, 100M (для RJ-45 порта)
Электрозащита	До 4 кВ от разряда в порт RJ-45

Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -30°C до 50°C Относительная влажность: от 10% до 90% Температура хранения: от -40°C до 70°C
Физические характеристики	Размеры: 99x72x27 мм Вес: 168 г
Комплектация	Медиаконвертер x 1 Блок питания x 1 Руководство x 1
Система охлаждения	Пассивная

Рекомендации по установке

- Установку оборудования производить с обеспечением правил и мер электробезопасности.
- Не допускать установку вблизи нагревательных элементов и не допускать перегрев устройства.
- Установку производить с обеспечением вентиляции оборудования.

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.