

Спецификация

- Крепление на DIN-рейку
- 5 PoE-портов до 100 Мбит/с
- PoE бюджет до 90 Вт
- Режимы работы Default/VLAN+250m
- Автоопределение MDI/MDIX



Технические характеристики

Модель	Удлинитель PoE сигнала Optimus EM1490D	
Сетевые порты	1 порт 10/100 Мбит/с RJ-45, PoE++ (90 Вт) 1 порт 10/100 Мбит/с RJ-45, PoE++ (60 Вт) 3 порта 10/100 Мбит/с RJ-45, PoE+ (Порт 1 – PoE вход, порты 2-5 – PoE выходы)	
Сетевые стандарты	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3x Flow Control	
Пропускная способность	1 Гбит	
PoE Стандарты	Вход: IEEE 802.3af/at/bt (44 – 57В) Выход: IEEE 802.3af/at/bt (44 – 57В)	
PoE Входящий ток	1/2/4/5 (+52В), 3/6/7/8 (GND) ≤90Вт	
PoE Исходящий ток	Порт 2: 1/2/4/5 (+52В), 3/6/7/8 (GND) ≤60Вт Порты 3-5: 1/2 (+52В), 3/6 (GND) ≤30Вт	
Переключатель режима работы	Off Стандартный режим - все порты могут взаимодействовать друг с другом.	On VLAN-режим - порты 2-5 изолированы друг от друга и работают на скорости до 10 Мбит/с, дальность передачи данных может достигать 250м. Связь осуществляется только с первым портом.
Метод коммутации	Store-and-Forward	
Скорость пересылки пакетов	10BASE-tx: 14880pps/port 100BASE-tx: 14800pps/port	

Таблица MAC-адресов	1k
Светодиоды состояния	Link/Activity, Mode switch
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -30°C до 55°C Относительная влажность: от 5% до 95% (без конденсата) Температура хранения: от -40°C до 85°C
Физические характеристики	Размеры: 88×58×23 мм Вес: 60 грамм
Комплектация	PoE Удлинитель x 1 Руководство x 1
Система охлаждения	Пассивная